

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2000-337725

(43)Date of publication of application : 08.12.2000

(51)Int.Cl.

F25B 9/14

(21)Application number : 11-145635

(71)Applicant : TWINBIRD CORP

(22)Date of filing : 25.05.1999

(72)Inventor : SUZUKI KENTARO

SUZUKI SOJI


URASAWA HIDETO

(54) DRIVING MECHANISM FOR STIRLING CYCLE REFRIGERATING MACHINE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To easily constitute a laminated core of a stirling cycle refrigerating machine.

SOLUTION: The driving mechanism is provided with a piston 15, a driving apparatus 15 for reciprocating axially the piston 15, and a displacer following the reciprocating operation of the piston 15 for its axial reciprocating motion. The driving apparatus 16 comprises a group of permanent magnets, an outside laminated core 19, and a solenoid coils 20. In the group of permanent magnets, flat plane permanent magnets 22 are arranged in a regular polygonal ring shape. A plurality of laminations 25 constituting the outside laminated core 19 are formed into the same shape respectively. The laminations 25 are laminated to construct the laminated core 19 such that a laminated side surface 19a intersects the direction of a surface 25b of each lamination 25 at a right angle into a straight line flat plane. The lamination 25 is positioned and fixed with protruded portions 26a and recessed portions 26b formed in each lamination 25.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2000-337725

(P2000-337725A)

(43) 公開日 平成12年12月8日 (2000.12.8)

(51) Int.Cl.⁷

F 2 5 B 9/14

識別記号

5 2 0

F I

F 2 5 B 9/14

テーマト* (参考)

5 2 0 F

審査請求 未請求 請求項の数 2 O L (全 7 頁)

(21) 出願番号 特願平11-145635

(22) 出願日 平成11年5月25日 (1999.5.25)

(71) 出願人 000109325

ツインバード工業株式会社

新潟県西蒲原郡吉田町大字西太田字潟向
2084番地2

(72) 発明者 鈴木 賢太郎

新潟県西蒲原郡吉田町大字西太田字潟向
2084番地2 ツインバード工業株式会社内

(72) 発明者 鈴木 壮志

新潟県西蒲原郡吉田町大字西太田字潟向
2084番地2 ツインバード工業株式会社内

(74) 代理人 100080089

弁理士 牛木 護


最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 スターリングサイクル冷凍機の駆動機構

(57) 【要約】

【課題】 スターリングサイクル冷凍機の積層コアを容易に構成する。

【解決手段】 ピストン15と、このピストン15を軸方向に往復駆動する駆動装置16と、前記ピストン15の往復運動に従動して軸方向に往復運動するディスプレイサを設ける。駆動装置16は永久磁石群18と、外側積層コア19と、電磁コイル20で構成される。永久磁石群18を、平板状の永久磁石22を正多角形環状に配列する。外側積層コア19を構成する複数のラミネーション25をそれぞれ同一形状に形成する。積層側面19aが各ラミネーション25の面25b方向と直交して一直線状の平面なるようにラミネーション25を積層して積層コア19を構成する。各ラミネーション25に形成した凸部26a及び凹部26bにより、ラミネーション25を位置決め及び固定するようにする。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 ピストンと、このピストンを軸方向に往復駆動する駆動装置と、前記ピストンの往復運動に従動して軸方向に往復運動するディスプレイサーよりなり、前記駆動装置は環状に配列された永久磁石群と、この永久磁石群に近接して設けられる積層コアと、この積層コアに巻き付けられた電磁コイルとで構成されるスターリングサイクル冷凍機の駆動機構において、前記永久磁石群を、平板状の永久磁石を正多角形環状に配列して構成し、前記積層コアを構成する複数のラミネーションをそれぞれ同一形状に形成し、積層側面が前記各ラミネーションの面方向と直交して一直線状の平面になるようにラミネーションを積層して前記積層コアを構成すると共に、前記積層コアの積層側面を前記平板状の永久磁石と略平行となるように配置したことを特徴とするスターリングサイクル冷凍機の駆動機構。

【請求項2】 前記各ラミネーションの一側面に凸部を形成すると共に、他側面に前記凸部と同軸状に凹部を形成し、これらの凸部及び凹部を相互に嵌合して各ラミネーションを位置決め及び固定するよう構成したことを特徴とする請求項1記載のスターリングサイクル冷凍機の駆動機構。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、スターリングサイクル冷凍機の駆動機構に関するものである。

【0002】

【発明が解決しようとする課題】従来この種のスターリングサイクル冷凍機は、ピストンと、このピストンを軸方向に往復駆動する駆動装置と、前記ピストンの往復運動に従動して軸方向に往復運動するディスプレイサーを備えており、そして駆動装置においては、ピストンを往復駆動させるために、リニアモータ等が用いられていた。これらのリニアモータは、図6に示すように、ピストン41に設けられた永久磁石42と、シリンダー43に設けられた外側及び内側積層コア44、45と、この積層コア45にコイルボビンを介して巻き付けられたコイル46とで構成され、このコイルに交番電流を印加することで交番磁界を発生させ、永久磁石42、ひいては永久磁石42を設けたピストン41を往復駆動させるものである。なお、前記積層コア44、45は、渦電流の発生を防止するために、銅等のラミネーション（薄板）47、48を積層して構成されている。

【0003】しかしながら、上記スターリングサイクル冷凍機はシリンダー43等が円筒形に形成されており、これに伴って、リニアモータに用いられている積層コア44、45の、永久磁石42と対向する面が円筒側面状に構成されているので、ラミネーション47、48を積層して積層コア44、45を構成することが難しく、コストアップの原因となっていた。

【0004】本発明は以上の問題点を解決し、容易に積層コアを構成することができ、安価なスターリングサイクル冷凍機の駆動機構を提供することを目的とする。

【0005】

【課題を解決するための手段】本発明のスターリングサイクル冷凍機の駆動機構は、ピストンと、このピストンを軸方向に往復駆動する駆動装置と、前記ピストンの往復運動に従動して軸方向に往復運動するディスプレイサーよりなり、前記駆動装置は環状に配列された永久磁石群と、この永久磁石群に近接して設けられる積層コアと、この積層コアに巻き付けられた電磁コイルとで構成されるスターリングサイクル冷凍機の駆動機構において、前記永久磁石群を、平板状の永久磁石を正多角形環状に配列して構成し、前記積層コアを構成する複数のラミネーションをそれぞれ同一形状に形成し、積層側面が前記各ラミネーションの面方向と直交して一直線状の平面になるようにラミネーションを積層して前記積層コアを構成すると共に、前記積層コアの積層側面を前記平板状の永久磁石と略平行となるように配置したものである。

【0006】本発明は以上のように構成することにより、各ラミネーション同士の外縁が一致するように積層することで、積層側面が一直線状の平面形状に構成された積層コアが構成される。

【0007】また、本発明のスターリングサイクル冷凍機の駆動機構は、請求項1において、前記各ラミネーションの一側面に凸部を形成すると共に、他側面に前記凸部と同軸状に凹部を形成し、これらの凸部及び凹部を相互に嵌合して各ラミネーションを位置決め及び固定するよう構成したものである。

【0008】本発明は以上のように構成することにより、各ラミネーションを凹凸が重なるように積層することで、極めて容易に各ラミネーションの外縁が一致し、積層側面を一直線状の平面形状に構成することができる。

【0009】

【発明の実施形態】以下、本発明の実施の形態について、図1ないし図4に基づいて説明する。1はシリンダー部2と胴部3とで構成される装置本体であり、前記シリンダー部2は、アルミニウムなどからなる基部4とステンレス鋼などからなる中間部5と銅などからなる先端部6とで構成されている。

【0010】前記シリンダー部2の内部には、前記胴部3まで延びる内部シリンダー7が設けられ、この内部シリンダー7には、ディスプレイサー8が軸方向Xに摺動可能に収容されている。また、内部シリンダー7の先端と先端部6の間には膨張室Eが形成されており、隙間9によって内部シリンダー7の内外が連通されている。また、中間部5において内部シリンダー7の外周に再生器10が設けられていると共に、前記基部4において内部シリンダー7の内

外を連通する連通孔11が形成されている。また、内部シリンダ7の先端外周には、吸熱フィン12が設けられ、再生器10と連通孔11の間において、内部シリンダ7の外周に放熱フィン13が設けられている。そして、内部シリンダ7の内部先端から隙間9、吸熱フィン12、再生器10、放熱フィン13、連通孔11を通して内部シリンダ7内の圧縮室Cに至る経路が形成されている。

【0011】前記基部4の外周には、外部放熱フィン14が取り付けられている。また、胴部3内において、内部シリンダ7内には、ピストン15が軸方向Xに摺動可能に収容されている。そして、このピストン15の基端部は、駆動機構16に同軸的に連結されている。

【0012】駆動機構16は、前記ピストン15に同軸に固定されると共に短筒状に形成された枠17と、この枠17の一端に接着等によって固定された永久磁石群18と、この永久磁石群18の外周に近接して設けられた外部積層コア19と、この外部積層コア19に巻き付けられた電磁コイル20とで構成されている。なお、この電磁コイル20は、樹脂などで構成されたコイルボビン21に巻き付けられている。前記永久磁石群18は、図2に示すように、平板形状に形成された複数、本実施例では8個の永久磁石22を、ピストン15を囲むように略筒状に配置して構成されている。なお、前述のように各永久磁石22は平板形状になっており、また、隣り合う永久磁石22同士が間隔23を設けてそれぞれ等しい角度（本実施例では45度）で配置されているので、永久磁石群18は、軸方向Xから見て各角に間隔23を設けた正多角形（本実施例では正八角形）の略筒状をなしている。この永久磁石22は希土類、鉄、ほう素系永久磁石などからなり、焼結によって成型されている。また、前記永久磁石群18の内周に近接して、内側積層コア24が設けられている。

【0013】前記外側積層コア19は、図4の(A)で示すように一対の略コ字状のラミネーション25を積層して構成されている。これらのラミネーション25は、薄板状に形成された無方向性電磁鋼をプレスで打ち抜くことで、同一形状に形成されている。また、これらのラミネーション25には、プレスによって形成されたいわゆるダボ26が複数箇所に設けられており、このダボ26によりラミネーション25の一側面に凸部26aを形成し、他側面に前記凸部26aと同軸状の凹部26bが形成されている。そして、このダボ26は各ラミネーション25ごとに同じ位置に形成されているので、ラミネーション25同士の外周縁25aが一致するように積層すると、隣接するラミネーション25のダボ26の凸部26aと凹部26bが嵌合することになり、この結果、外側積層コア19の全ての積層側面19aは、ラミネーション25の面25b方向に対して直交して一直線状の平面状に形成されることになる。そして、前記電磁コイル20を巻き付けたコイルボビン21を、電磁コイル20の軸方向X両側から外側積層コア19で挟み込み、更にこの外側積層コア19を、内部シリンダ7と保持体27と

の間に挟み込み、図示しないビス等で締め付けることで、外側積層コア19及び電磁コイル20は内部シリンダ7に対して固定されている。なお、前述したように、外側積層コア19の積層側面19aはラミネーション25の面25b方向と直交して一直線状の平面なるように形成されているので、各外側積層コア19同士は、所定の角度をもって前記永久磁石群18と同じ正多角環状（本実施例では正八角形）に配列されることになり、積層側面19aと永久磁石22とがほぼ平行に且つ近接して配置されることになる。

【0014】また、前記内側積層コア24も、外側積層コア19と同様に、短辺を切り欠いた略平鼓形状のラミネーション28を積層して構成されている。これらのラミネーション28は薄板状に形成された無方向性電磁鋼をプレスで打ち抜くことで、同一形状に形成されている。また、これらのラミネーション28には、プレスによって形成されたダボ29が複数箇所に設けられており、外側積層コア19と同様に構成することで、全ての積層側面24aがラミネーション28の面方向に対して垂直な平面状となる。そして、このようにして構成された内側積層コア24を、前記永久磁石群18及び外側積層コア19と同様に、所定の角度をもって、前記永久磁石群18及び外側積層コア19と同じ正多角環状（本実施例では正八角形）に配列し、軸方向X両側から環状の保持体30によって内側積層コア24を挟持して、内部シリンダ7に対して接着などで固定する。

【0015】そして、永久磁石22の幅Lより外側積層コア19の積層側面19aの幅Mを大きく形成し（ $L < M$ ）、永久磁石22の幅Lより内側積層コア24の積層側面24aの幅Nを小さく形成している（ $L > N$ ）。

【0016】なお、31及び32は渦巻状の板バネであり、33はディスプレイサー8の振幅を制御するためのロッドである。そして、一対の板バネ31、32の縁相互は螺子軸34によって所定の間隔を保持すると共に、内部シリンダ7に固定している。

【0017】次に、前記外側積層コア19の製法について説明する。前述したように、薄板状に形成された無方向性電磁鋼をプレスで打ち抜くことにより、略コ字状のラミネーション25を形成する。なお、前記ダボ26もプレスによって同時に形成しておく。そして、このようにして形成されたラミネーション25を、内側面がラミネーション25の外周縁の形状に形成されたプレス金型に収容することで、各ラミネーション25同士の外周縁25aが一致した状態で、前記ダボ26の凸部26aと凹部26bが対向するように積層される。なお、このラミネーション25を枠に収容する工程は、プレス時に自動化することができる。そして、プレス金型内にラミネーション25が所定枚数収容されると、プレス金型の上方からラミネーション25をプレスする。これによって、各ラミネーション25に形成されたダボ26の凸部26aと凹部26bが嵌合し、一体化さ

【発明の効果】本発明のスターリングサイクル冷凍機の駆動機構は、ピストンと、このピストンを軸方向に往復駆動する駆動装置と、前記ピストンの往復運動に従動して軸方向に往復運動するディスプレイサーよりなり、前記駆動装置は環状に配列された永久磁石群と、この永久磁石群に近接して設けられる積層コアと、この積層コアに巻き付けられた電磁コイルとで構成されるスターリングサイクル冷凍機の駆動機構において、前記永久磁石群を、平板状の永久磁石を正多角形環状に配列して構成し、前記積層コアを構成する複数のラミネーションをそ

れぞれ同一形状に形成し、積層側面が前記各ラミネーションの面方向と直交して一直線状の平面になるようにラミネーションを積層して前記積層コアを構成すると共に、前記積層コアの積層側面を前記平板状の永久磁石と略平行となるように配置したものであり、各ラミネーション同士の外縁が一致するように積層することで、積層側面が一直線状の平面に構成された積層コアが構成されるので、積層コアの製造を容易にすることができ、よって安価に構成することができる。

【0026】また、本発明のスターリングサイクル冷凍機の駆動機構は、請求項1において、前記各ラミネーションの一側面に凸部を形成すると共に、他側面に前記凸部と同軸状に凹部を形成し、これらの凸部及び凹部を相互に嵌合して各ラミネーションを位置決め及び固定するよう構成したものであり、各ラミネーションを凹凸が重なるように積層することで、極めて容易に各ラミネーションの外縁が一致し、積層側面を一直線状の平面に構成することができ、更に、ラミネーションをプレスするだけで、凹凸同士が嵌合して積層コアが構成されるので、積層コアの製造をより容易にすることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施形態を示すスターリングサイクル冷凍機の断面図である。

【図2】同図のA-A断面図である。

*【図3】図2の要部拡大図である。

【図4】本発明の一実施形態を示すラミネーションを示しており、図4(A)はラミネーションの正面図、図4(B)は同断面図、図4(C)は同側面図である。


【図5】本発明の他の実施態様を示す断面図である。

【図6】従来のスターリングサイクル冷凍機の断面図である。


【符号の説明】

- 8 ディスプレイサー
- 15 ピストン
- 16 駆動装置
- 18 永久磁石群
- 19 外側積層コア（積層コア）
- 19a 積層側面
- 20 電磁コイル
- 22 永久磁石
- 24a 積層側面
- 25 ラミネーション
- 25a 面
- 26a 凸部
- 26b 凹部
- 29a 凸部
- 29b 凹部
- * X 軸方向


【図1】




【図5】




【圖 3】



【図4】



【図6】



フロントページの続き

(72)発明者 浦澤 秀人
新潟県西蒲原郡吉田町大字西太田字潟向
2084番地2 ツインバード工業株式会社内